











## Tamaño DIN 000- 690V gRB- URB




Intensidad Nominal (A)	Curvas	Nº Ref Catálogo Para estilo escuadra con percutor	Referencia Para estilo escuadra con percutor	Emb.
16	gRB	DN000GB69V16L	X330277C 	3
20	gRB	DN000GB69V20L	J330173C 	3
25	gRB	DN000GB69V25L	K330174C 	3
32	gRB	DN000GB69V32L	L330175C 	3
40	gRB	DN000GB69V40L	M330176C 	3
50	gRB	DN000GB69V50L	N330177C 	3
63	gRB	DN000GB69V63L	P330178C 	3
80	gRB	DN000GB69V80L	Q330179C 	3
100	gRB	DN000GB69V100L	R330180C 	3
125	gRB	DN000GB69V125L	S330181C 	3
80	URB	DN000UB69V80L	T330182C	3
100	URB	DN000UB69V100L	V330183C	3
125	URB	DN000UB69V125L	W330184C	3
160	URB	DN000UB69V160L	X330185C	3
200	URB	DN000UB69V200L	Y330186C	3
250	URB	DN000UB69V250L	Z330187C	3
315	URB	DN000UB69V315L	A330188C	3
350	URB	DN000UB69V350L	B330189C	3
400	URB	DN000UB69V400L	F330193C	3
Micro (1)		MS4L2-5B6PRES	F210156C	3

Para formato cuchilla ver tipo gS pág. 98

(1) : Microrruptores automáticamente rearmables, indican la presencia de fusibles (PRES) y el montaje correcto. Tanto el montaje incorrecto del microrruptor como la fusión del fusible, es señalizado ( Terminal 1-4 cerrado) Clips 6,3 mm

## Porta-fusibles Tamaño DIN 000



Tipo	Nº Ref Catálogo Tamaño 000	Referencia Tamaño 000	Emb.
Base para fusibles contacto a escuadra	SI000DN80	C220710C	3